



Promax Boya Sökücü

Promax Paint Remover

KULLANIM ALANLARI: Metal yüzeylerdeki çok katmanlı boya, vernik, astar ve macunun yumuşatılarak yüzeyden sökülmesini sağlar.

ÖZELLİKLERİ: Kurumuş, eski boyalara derinlemesine nüfuz ederek yüzeye zarar vermeden boyaların sökülmesini sağlayan jel formunda, solvent bazlı, genel amaçlı boya sökücüdür. Hava kurumalı alkit boyalar, su bazlı boyalar, çift komponentli akrilik, poliüretan, epoksi ve diğer kaplamalar için kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER: Görünüm: jelimsi yoğun sıvı **Renk:** Şeffaf **Kimyasal yapısı:** solvent bazlı **Yoğunluk:** $1,10 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$ (20 °C'de) **İnceltici:** Kullanılmaya hazırdır ; inceltilmez. **Kaynama Noktası:** $>40 \text{ °C}$ **Parlama noktası:** $> -30\text{°C}$

ÖNLEMLER: Depolama, taşıma ve kullanımdan önce Güvenlik Bilgi Formunu inceleyin, kullanma talimatını okuyun, gerekli önlemleri alın. Dikkatli kullanın. Ambalaj içerisinde basınç oluşması ihtimaline karşı doğrudan yüze veya vücuda tutarak açmayın. Ambalajı serin bir ortamda beklettikten sonra

UYGULAMA: Tek ve kalın bir katman halinde uygulanır. Yüzeye fırçayla sürmek yerine sıvamak daha iyi bir kaplama sağlar. Jel yapısı sayesinde hem dikey hem yatay uygulanabilir. Uygulama öncesi boyası sökülecek yüzey zımpara ile çizilmelidir. Bu işlem boya sökücünün boya filmi altına işlemesini hızlandırır ve boyanın sökülmesini kolaylaştırır. Uygulandıktan sonra 5-15 dakika boya filmine nüfuz etmesi beklenir. Bu süre boya türüne, kalınlığına ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Yumuşayan boya yüzeyden kazınır. Gerekirse aynı işlem tekrarlanır. Yüzeyden kimyasal kalıntıları temizlemek için kazımadan sonra yüzey derhal iyice temizlenip kurulur. Plastik yüzeylere uygulanmaz. Ambalajın ağzı uzun süre açık bırakılmamalıdır.

İNCELTME: Kullanılmaya hazırdır ; inceltilmez.

TEORİK SARFIYAT: 3-5 m²/kg (Boya filmi kalınlığına bağlı olarak).

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan serin, kuru ve iyi havalandırılan -5 ila +20 °C ortamlarda orijinal ambalajında, kapağı açılmadan 1 yıl depolanabilir. Kilit altında saklayın. Soğuk tutun. Ambalajı tekrar kullanmayın.

AMBALAJ: 0.8 Kg

USAGE AREAS: Promax Paint Remover allows multiple layers of paint, varnish, primer and putty on metal surfaces to be softened and removed from the surface.

FEATURES: A solvent-based, general purpose stripping compound in gel form to soften, dissolve and remove dry old paint layers without damaging the surface. Effective on air drying alkyd paints, water based paints, two component acrylic, polyurethane, epoxy and other coatings.

TECHNICAL PROPERTIES: **Appearance:** Fluffy thick jelly liquid **Color:** Hazy transparent **Chemical structure:** solvent-based **Density:** $1.10 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$ (at 20 °C) **Thinner:** Ready to use ; not to be thinned. **Boiling Point:** $>40 \text{ °C}$ **Flash point:** $> -30\text{°C}$

PRECAUTIONS: Before storage, transportation and use, carefully examine the Safety Data Sheet, read instructions and take necessary precautions. Handle with care. Do not open the lid by holding it directly to a face or body, in case of pressure build-up inside the package. Open the package after keeping it in a cool environment.

APPLICATION: Apply in a thick single layer. Daubing remover onto the surface, rather than brushing, provides better coverage. Due to its gel form, applicable both horizontally and vertically. Scratch or abrade the surface to accelerate penetration.. This process facilitates the removal of paints. Once applied, allow to soak the film for 5-15 minutes. Time may vary depending on coating type, thickness and temperature. Scrape the softened paint from the surface. Repeat if necessary. Clean and dry the surface after scrapping immediately and properly to remove any traces of chemical residue. Masks seams and trim openings to prevent bleed-back stripping of new finish. Do not apply on plastic surfaces. Do not left the lid open for a long time.

DILUTION: Ready to use ; shall not be diluted.

CONSUMPTION: 3-5 m²/kg (Depending on paint film thickness).

STORAGE: Storable for one year in a cool, dry and well ventilated place between -5, +20 °C, in its original sealed package, out of direct sunlight. Keep it locked. Do not reuse container.

PACKAGING: 0.8 Kg