



Altın Yıldız Boya

Golden Gilding Paint

KULLANIM ALANLARI: Metalik yüzeylerde, ferforje uygulamalarında, altın görünüm istenen metal yüzeylerde kullanılır .

ÖZELLİKLERİ: Hidrokarbon reçine esaslı, altın görünümlü, demir ve çelik yüzeylerde mükemmel yapışma sağlayan, paslanmayı ve korozyonu önleyen çok dirençli yıldız boyadır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: **Görünüm:** Parlak, yıldızlı, altın **Kimyasal yapısı:** hidrokarbon reçine **Viskozite:** 30sn 25°C'de **İnceltici:** direkt uygulanır **Katı madde miktarı:** %10- %20 **İncelik:** 15mic< **Parlama noktası:** 40°C **Kuruma süresi:** Dokunma süresi (20°C'de) 15 dakika, sert kuruma süresi ise 12 saattir.

UYGULAMA: Kullanılmadan önce boya iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Yüzey temizlendikten sonra öncelikle astar uygulanmalıdır. Yüzeydeki astar kuruduktan sonra Altın Yıldız Boya fırça veya rulo ile iki kat olarak uygulanmalıdır. İkinci kat uygulaması en az bir saat sonra yapılmalıdır.

İNCELTME: Kullanıma hazırdır.

SARFIYAT: 1 kg Kardelen Altın Yıldız ile yüzeyin durumuna bağlı olarak 8-12 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 12 kg, 0,700 kg, 0,350 kg, 0,225 kg teneke kutu

RENK : Altın Yıldız

FIELDS OF USE: It is used on metallic surfaces, wrought iron applications, and on metal surfaces where golden appearance is desired.

PROPERTIES: It is a highly resistant, hydrocarbon resin based golden gilding paint with golden appearance. It ensures excellent adhesion on iron and steel surfaces and prevents corrosion and rusting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Gloss, gilding, golden **Chemical Structure:** hydrocarbon resin **Viscosity:** 30sn at 25°C **Thinner:** ready to use, applied directly **Solid matter quantity:** 10% - 20% **Thickness:** 15mic< **Flashing point:** 40°C **Drying period:** Drying period to touch is 15 minutes at 20°C, Solid drying period is 12 hours.

APPLICATION: Before use, the paint should be thoroughly mixed and homogenized. Primer should be applied to the prepared surface as the first coat. After the Primer is dry, Golden Gilding Paint is applied in two coats with a brush or roll. Second coat of application should be done at least one hour later. Golden Gilding Paint is applied without thinning.

THINNING: Ready to use.

CONSUMPTION: Depending on absorption properties of the surface, with 1 kg Kardelen Golden Gilding, 8-12 m² area can be painted.

PACKAGE : 12 kg, 0,700 kg, 0,350 kg, 0,225 kg tin

COLOR : Golden Gilding