



Aura Yarı Mat Sentetik Saten

Aura Semi-Gloss Synthetic Satin

KULLANIM ALANLARI: İç ve dış mekânlarda her cins ahşap, duvar, saten alçılı yüzeylerde, metal yüzeylerde, eski boyalı yüzeylerde, kâğıt kaplamalarda, demir konstrüksiyonlarda ve tarım cihazlarında yarı mat son kat boya olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ: Solvent bazlı olup özel alkid reçenesi ve formülasyonu ile çok parlak olmayan, satensi bir görünüm oluşturur, saramaya karşı direnci yüksektir. Uygulandığı yüzeyde mükemmel örtme ve yayılma özelliğine sahiptir. Fırça ile kolay uygulanır. Taramaya müsait film oluşturarak fırça izi bırakmaz ve akma yapmaz. İçerisinde bulunan kimyasal katkılar sayesinde, tam kuruma sağlandıktan sonra yüksek kayganlık hissi verir. Toz tutma ve kirlenmeye karşı direnci yüksektir. Kurşun içermez.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: **Görünüm:** Yarı mat, düz son kat boya. **Kimyasal yapısı:** Uzun yağlı alkid reçine **Viskozite:** 90 KU -100 KU 25°C'de **İnceltici:** Kardelen sentetik tiner **İncelik:** 8 mikron **Katı madde miktarı:** %50 -%55 **Parlaklık:** 75 gloss **Parlama Noktası:** 39-40°C **Kuruma süresi:** Dokunma süresi 3 saat, toz tutma süresi 4 saat, sert kuruma süresi 12 saat.

UYGULAMA: Aura Yarı Mat Sentetik Saten uygulanacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Aderans sağlamak amacıyla yüzey hazırlığı için, Aura Sentetik Antipas veya Aura Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır. Aura Yarı Mat Sentetik Saten kat yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra iki kat olarak uygulanır. Katlar arası bekleme süresi 2 saattir.

İNCELTME: Kardelen sentetik tiner ile %10-15 inceltilerek kullanıma hazır hale getirilir.

SARFIYAT: 1 kg Aura Yarı Mat Sentetik Saten Boya ile yüzeyin durumuna bağlı olarak tek katta 8-11 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 15 lt 2,5 lt teneke kutu

RENK : Kardelen Boya Sentetik Son Kat Renk Kartelası

FIELDS OF USE: It is a semi-gloss finish applied indoors and outdoors on any kind of wooden, wall, metal, satin plastered surfaces; iron constructions; previously painted surfaces; wallpapers; and agricultural machines.

PROPERTIES: It is a solvent based finish with a special alkyd resin and formulation providing a not so glossy satin appearance. It is highly resistant to yellowing. It ensures a perfect opacity and spreading property on applied surfaces. Easy to apply with brush. It does not leave brush traces by forming a layer suitable for dredging, and it does not flow. Due to chemical additives it contained, slickness when touched after it is completely dry. It is highly resistant to dust and contamination over time. It is lead-free.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Semi-gloss, plain finish **Chemical Structure:** Long greasy alkyd resin **Viscosity:** 90 KU -100 KU at 25°C **Thinner:** Kardelen synthetic thinner **Thickness:** 8 microns **Solid matter quantity:** 50%-55% **Brightness:** 75 gloss **Flashing point:** 39-0°C **Drying period:** Period to touch: 3 hours, period for keeping the dust away: 4 hours, solid drying period: 12 hours.

APPLICATION: Application surfaces should be cleared from any kind of contamination such as grease, rust and swollen remnants. For surface preparation to provide adherence, Aura Synthetic Antirust or Aura Synthetic Primer should be applied. Aura Semi-Gloss Synthetic Saten is applied as 2 layers after surface preparation. Waiting period between the layers is 2 hours.

THINNING: Prepared by thinning at a ratio of 10-15% with Kardelen Synthetic Thinner.

CONSUMPTION: Depending on absorption properties of the surface, with 1 kg Aura Semi-Gloss Synthetic Satin, 8-11 m² area can be painted in a single coat.

PACKAGE : 15 lt, 2,5 lt tin

COLOR : Kardelen Synthetic Finish Color Chart