



Briland İpek Mat Boya

Briland Silk Flat Paint

KULLANIM ALANLARI: Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins iç yüzeyde, duvar kaplamaları üzerinde, eski boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur. İpek parlak özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyonu tamamlayıcı olarak güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup özel olarak formüle edilmiştir. Yapısında bulunan özel pigmentler, dolgu maddeleri ve p.v.a sayesinde mükemmel örtme gücüne sahiptir. Renkleri canlı, beyazı ise azami değerdedir. Uygulanan yüzeylerde ipeksi parlak bir görünüm oluşturur. Ovalama değeri çok yüksek olup standartların üzerindedir. Silinebilme özelliği en üst düzeydedir. Çatlama, kabarma ve solma yapmaz.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Görünüm: İpek, parlak **Kimyasal yapısı:** Akrilik kopolimer emülsiyonu **Viskozite:** 115KU -120KU 25°C'de **İnceltici:** Su: Ph: 8-9 **Ph:** 8-9 **Önerilen uygulama:** 2 kat **Kuruma süresi:** Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi asgari 2 saattir.

UYGULAMA: Briland İpek-Mat Boya uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatlak ve bozuk yüzeyler uygulamadan önce onarılarak düzeltilmelidir. İlk kez boyanacak yüzeylerin saten alçı olması ürünün görünümünü daha dekoratif hale getirecektir. Uygulanacak yüzeylerin ve ortamın sıcaklığı, +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır. Briland İpek Mat Boya uygulamasından önce Kardelen Dolgulu İç Cephe Astarı ile astar yapılması ürünün performansını azami değere çıkartacaktır.

İNCELTME: Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulama yapılması önerilir.

SARFIYAT: 1 kg Briland İpek-Mat Boya ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 12- 14 m², 1 lt Briland İpek-Mat Boya ile 15-17 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 13 lt, 6,5 lt, 2,3 lt plastik kova

RENK : Kardelen Boya İç Cephe Renk Kartelası.

STANDART : TS 5808'e uygundur.

FIELDS OF USE: It is suitable to be applied on all types of interior surfaces, lower surface preparation of which are made, such as satin plaster, putty and Primer; as well as wallpapers; and previously painted surfaces. Because of the glossy silk characteristic of the paint, it can be safely used as complementary paint for restoration and decoration purposes.

PROPERTIES: The paint is water-based and specially formulated. Due to unique pigments, fillers and p.v.a in its structure, it has a perfect opacity. Colors are vivid, and white bears the maximum value of whiteness. Applied surfaces create a silky gloss appearance. The product has a much higher rub-out value than standards. The ability to be wiped is at the highest level. It never cracks, blisters nor fades.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Silk, gloss. **Chemical Structure:** Acrylic copolymer emulsion. **Viscosity:** 115KU -120KU 25°C **Thinner:** Water. **Recommended Application:** 2 coats **Drying period:** Full drying period is max. 24 hours, time to wait between two coats is min. 2 hours.

APPLICATION: Surfaces to apply Briland Silk Flat Paint should be durable, dry, clean and able to carry paint. Cracked surfaces should be fixed before application. If surfaces to be painted for the first time are satin plaster, appearance of the product will be more decorative. Application surface and ambient temperature should be between 5°C and 30°C. The performance of the product will be maximized by applying Kardelen Filled Interior Primer before Briland Silk Flat Paint.

THINNING: It is recommended to thin at a ratio of 10 - 15 % depending on surface conditions with clean water including no other solvent or foreign material; and to apply two coats of paint.

CONSUMPTION: Depending on absorption properties of the surface, with 1 kg Briland Silk Flat Paint 12-14 m² area can be painted, and with 1 lt 15-17 m² area can be painted.

PACKAGE : 13 lt, 6,5 lt, 2,3 lt Plastic Bucket

COLOR : Kardelen Interior Color Chart

STANDART : Compliant with TS 5808