



Cam Cila

Glaze

KULLANIM ALANLARI: Kardelen cam cila özellikle iç mekânlardaki her türlü ahşap üzerinde ve parke zeminlerde güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLERİ: Üretan alkid reçine ve özel solvent kombinasyonlu parlak, sert, düzgün yüzey oluşturan verniktir. Sararmaya karşı direnglidir. Şeffaf yapısından dolayı ahşabın doğal rengini deęiştirmez. Çok iyi yayılma özellięi sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Görünüm: Parlak, Şeffaf
Kimyasal yapısı: Modifiye alkid reçine esaslı **Viskozite:** 70-80 sn. **İnceltici:** Direkt uygulanır. **Katı madde miktarı:** %30 **Parlama Noktası:** 40°C **Kuruma süresi:** Dokunma süresi 1-2 saat, toz tutma süresi 1-4 saat, sert kuruma süresi 2-6 saattir.

UYGULAMA: Kardelen cam cila uygulanacak yüzeyler yağ ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek yüzeyler Kardelen Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır. Kardelen Cam Cila fırça ile uygulanabilir. Kardelen Cam Cila ile 2 kat halinde uygulama yapılmalı katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Uygulamalar +5°C üzerinde yapılmalıdır. Sistre yapılan parkeler tozdan arındırılmalıdır.

İNCELTME: Kardelen Cam Cila, fırça ile uygulama için hazırdır. Püskürtme tabanca ile uygulamalar için %15 oranında Kardelen Sentetik Tiner ile inceltilebilir.

SARFIYAT: 1 lt Kardelen Cam Cila ile yüzeyin durumuna baęlı olarak tek katta 12-15 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 12 lt, 2,2 lt 0,70 lt teneke kutu

RENK : Renksiz

STANDART : TS 8693'e uygundur

FIELDS OF USE: Kardelen Glaze is safely used especially on any kind of indoor wooden structures and parquet floors.

PROPERTIES: It is a varnish consisting of urethane alkyd resin and special solvent combination creating gloss, hard, and smooth surfaces. It is resistant to yellowing. Due to its transparent nature, the natural color of wood does not change. It saves labor and time due to its high spreadability.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Gloss, Transparent **Chemical Structure:** Modified alkyd resin based **Viscosity:** 70-80 s **Thinner:** Applied directly **Solid matter quantity:** 30% **Flashing point:** 40°C **Drying period:** Period to touch: 1-2 hours, Period for keeping the dust away: 1-4 hours, solid drying period: 2-6 hours.

APPLICATION: Surfaces to be applied with Kardelen Glaze should be cleared from oil and swollen remnants. New surfaces to be varnished should be saturated with Kardelen Wood Preservative. Kardelen glaze can be applied with brush. 2 coats of Kardelen glaze should be applied and at least 6 hours should pass between the coats. Applications should be done above + 5°C Scraped parquet should be free from dust.

THINNING: Kardelen glaze is ready to apply with brush. For spray applications, it can be thinned with Kardelen Synthetic Thinner at a ratio of 15 %

CONSUMPTION: With 1 lt Kardelen Glaze, 12-15 m² area can be painted in a single coat depending on the surface application.

PACKAGE : 12 lt, 2,2 lt 0,70 lt tin

COLOR : Colorless

STANDART : Compliant with 8693