



İnci Sedef Boya

Pearlescent Paint

KULLANIM ALANLARI: İç cephede sıva, beton, betopan, alçı, alçıpan, eski boyalı yüzeylerde ve duvar kâğıdı üzerinde dekoratif amaçlı son kat olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı, yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımına bağlı sedefli desenler oluşmasını sağlayan, çevre dostu, örtücülüğü yüksek, esnek yapıda, dekoratif iç cephe boyasıdır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: **Görünüm:** inci efektli, parlak, kolay desen verilebilir **Kimyasal yapısı:** akrilik kopolimer emülsiyonlu **İnceltici:** kullanıma hazırdır. İsteğe bağlı olarak ilk katlarda çok az su ile inceltilir. **Katı madde miktarı:** %40- %45 **Ph:** 8-9 **Önerilen uygulama:** Baskı Efektli içim 2 kat, Desen Rulo uygulamalarında tek kat. **Kuruma süresi:** Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi asgari 30 dakikadır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas, kir ve aderans azaltıcı tabakalardan temizlenmeli, kuru ve sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde çimentonun kürlenme süresi olan 28 gün beklenmelidir. Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanmalı ve zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde bulunan çatlaklar, macunla doldurularak zımpara ile temizlenmelidir. Eski boyalı yüzeyler Kardelen İzolak Astar ile, çok emici yüzeyler ise Saten Alçı Astarı ile astarlanmalıdır. Baskı Efektli Tamponu Astar uygulamalarından sonra birinci kat rulo veya fırça ile iyice taranarak uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İlk katın kurumasını tamamlamasını müteakip ikinci kat yine fırça veya rulo ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. İkinci katın kurumasını beklemeden istenilen desene göre gerekli desen aparatlarıyla boya üzerine uygulama yapılmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. 24 saat boyunca uygulama yapılan alanın sıcaklığını en az +5°C olmalıdır.

Desen rulo uygulamalarında boya %15-20 oranında inceltilmelidir. Son kat boyası tamamlanmış olan duvara Sedef Rulosu aparatlarıyla desen vermek için rulo yanındaki sünger boyanmalı ve aynı yönde duvar taranarak desen verilmelidir.

SARFIYAT: İstenilen desene göre ortalama 0.06-0.170 kg/m²

AMBALAJ : 12 kg, 2,20 kg, 0,75 kg

RENK : İnci sedef boya renk kartelası

FIELDS OF USE: It can be applied as finish on plaster, concrete, concrete pan, gypsum, gypsum board, previously painted surfaces for interior applications and on wallpaper for decorative purposes.

PROPERTIES: It is a water based, environmentally friendly, highly flexible, decorative interior wall paint. It is cleanable. It is applied for decorative purposes providing pearlescent patterns depending on light reflection with different application apparatus.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Pearl effect, gloss, provides patterns **Chemical Structure:** Acrylic copolymer emulsion. **Thinner:** ready to use. If preferred, may be thinned with a little water. **Ph:** 8-9 **Solid matter quantity:** 40%- 45% **Recommended Application:** 2 coats for press effect, single coat for pattern roll applications **Drying period:** Full drying period is max. 24 hours, period to wait between the coats is 30 minutes.

APPLICATION: Application surfaces should be a dry and solid cleaned from oil, rust, dirt and adherence reducing layers. New plastered surfaces should be left for 28 days for curing of cement. Synthetic based surfaces should be thoroughly sanded and dust should be removed from the surface. Cracks on the surface should be filled with putty and cleaned with sandpaper. Painted surfaces should be primed with Kardelen Insulated Primer and high absorbent surfaces should be primed with Satin Plaster. Decorative leather pad is applied after the Primer in one coat with a roll or brush and left to dry. Following the drying of the first coat, the second coat is again applied with a brush or roll in equal thickness to the surface. Application is made on the paint with a necessary pattern apparatus for the desired pattern without waiting for the second layer to dry. During 24 hours, ambient and application surface temperature of should be at least 5°C.

In pattern roll applications, the paint should be thinned by 15-20 %. When the finish is completed, the sponge next to the roll is painted to provide patterns with a Pearl Roll apparatus. The pattern is made by applying on the wall in the same direction

CONSUMPTION: On average 0.06 - 0.170 kg/m² depending on the desired pattern.

PACKAGE : 12 kg, 2,20 kg, 0,75 kg

COLOR : Pearl Paint Color chart