



Promax Rapid Endüstriyel Mat Siyah

Promax Rapid Industrial Flat Black

KULLANIM ALANLARI: İç ve dış mekânlarda her cins metal, ahşap, demir konstrüksiyonlarda, tarım makinelerinde ve bunların ekipmanlarında, sanayide, fabrika ekipmanlarında son kat boya olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ: Alkid reçine esaslı olup hava kurumalı mat boyadır. Yapışma kabiliyeti yüksektir. Sağlam ve dayanıklı yüzeyler oluşturur. Elastik ve darbelere dayanıklıdır. Yüzeyde oluşturduğu film özelliği uzun yıllar etkisini kaybetmez. Mükemmel kapaticılık özelliğine sahiptir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Görünüm: Mat son kat siyah boya
Kimyasal yapısı: Kısa yağlı alkid, solvent kombinasyonu **Viskozite:** 85KU-90 KU 25°C'de **İnceltici:** Kardelen selülozik tiner **Katı madde miktarı:** %55-%60 **İncelik:** 10 mikron **Kuruma süresi:** Toz tutma süresi 10-15 dk, dokunma süresi 25-30 dk, sert kuruma süresi 15 saat, tam kuruma süresi 24 saat

UYGULAMA: Promax Rapid Endüstriyel Mat Siyah Boya uygulanacak yüzeylerdeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler mekanik yollarla temizlenmelidir. Püskürtme, daldırma ve fırça ile tatbik edilebilir.

İNCELTME: Kardelen Selülozik Tinerle ile %10-20 oranında inceltilecek kullanıma hazır hale getirilir.

SARFİYAT: 1 kg Promax Rapid Endüstriyel Mat Siyah ile yüzeyin durumuna bağlı olarak 10-12 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 18 kg, 3 kg, 1 kg teneke kutu

RENK : Mat Siyah

FIELDS OF USE: It is used as finish on all kinds of metal, wood, iron constructions, agricultural machines and their equipment, industrial, factory equipment indoor and outdoor.

PROPERTIES: It is an alkyd resin based, and air-dried air-dried flat finish. It adheres well to application surfaces. It is elastic and impact-resistant providing solid and smooth surfaces. The film features formed on surface are maintained for years. It has perfect opacity.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: flat, black finish **Chemical Structure:** Short greasy alkyd, solvent combination **Viscosity:** 85KU-90 KU at 25°C **Thinner:** Kardelen Cellulosic Thinner **Solid Matter Quantity:** 55%-60% **Thickness:** 10 micron **Drying period:** Dust keeping period 10-15 min., drying period to touch 25-30 min., solid drying period: 15 hours, full drying 24 hours

APPLICATION: Application surfaces should be cleared from any kind of contamination such as grease, rust and swollen remnants. It can be applied by spraying, dipping or with brush.

THINNING: Prepared by thinning with Kardelen cellulosic thinner at a ratio of 10-20%.

CONSUMPTION: Depending on absorption properties of the surface, with 1 kg Promax Rapid Industrial Mat Black, 10-12 m² area can be painted.

PACKAGE : 18 kg, 3 kg, 1 kg tin

COLOR : Flat Black