



Su Bazlı Panel Kapı Boyası

Water Based Panel Door Paint

KULLANIM ALANLARI: Amerikan panel kapılarda ve masif ahşap kapılarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ: Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş akrilik reçine esaslı, ipek mat görümlü, örtücü ve koruyucu su bazlı son kat panel kapı boyasıdır. Su ile inceltilen ve ahşabın dokusunu gösteren yapıdadır. Suya ve evdeki kimyasallara karşı dayanıklıdır. Yapısında bulunan özel pigment, dolgu maddeleri ve p.v.a sayesinde mükemmel örtme gücüne sahiptir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Görünüm: İpek, parlak. Kimyasal yapısı: akrilik kopolimer emülsiyonu. Yoğunluk: 1,25 gr/cm³ Viskozite: 115 KU -120 KU 25°C'de İncelticisi: Su Ph: 8-9. Katı madde miktarı: %50-55 Önerilen uygulama: 2 kat Ovalama: 300 dev/dk'dan büyüktür. Parlaklık: (85°C, gloss): 70-80/60°C, gloss): 30-35. Kuruma süresi: Tam kuruma süresi azami 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi asgari 2-3 saattir.

UYGULAMA: Boya uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanmaya kadar ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME: Ürün kullanıma hazırdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg ile tek katta 8-12 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ : 3 kg, 1 kg plastik kova

RENK : Beyaz, kahverengi, krem

FIELDS OF USE: It can be used on American panel doors, massive wooden doors.

PROPERTIES: It is an acrylic resin, water based panel door finish specially developed for panel doors with Silk Flat appearance, having opacity and protective properties. It can be thinned with water. It illustrates the texture of wood. It is resistant to water and household chemicals. Due to unique pigments, fillers and p.v.a in its structure, it has a perfect opacity.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: silk, gloss. **Chemical Structure:** Acrylic copolymer emulsion. **Viscosity:** 115-120 KU at 25°C **Thinner:** Water **Ph:** 8-9 **Density:** 1,25 gr/cm³ **Solid Matter Quantity:** 50% - 55% **Recommended Application:** 2 coats **Rub-out:** higher than 300 rpm **Brightness:** (85°C, gloss): 70-80/ (60°C, gloss): 30-35 **Drying Period:** Full drying period is max. 24 hours, waiting period between layers is min. 2-3 hours.

APPLICATION: Application surfaces should be dry, clean and able to carry the paint. During the application and until complete drying of the products, ambient and surface temperature should be between +5°C to +30°C.

THINNING: The product is ready to use.

CONSUMPTION: Depending on absorption properties of the surface, with 1 kg product 8-12 m² area can be painted in a single coat.

PACKAGE : 3 Kg, 1 kg Plastic Bucket.

COLOR : White, Brown, Beige