



Yat Vernik

Yacht Varnish

KULLANIM ALANLARI: Kardelen Yat Verniği, iç ve dış mekânda her türlü ahşap yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu olarak, ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanılabilen parlak verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Üretan alkid reçine ve özel solvent kombinasyonlu parlak bir verniktir. Sararmaya karşı dirençlidir. Şeffaf yapısından dolayı ahşabın doğal rengini değiştirmez. Çok iyi yayılma özelliğinden dolayı işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Görünüm: Parlak, şeffaf **Kimyasal yapısı:** Üretan modifiyeli alkid reçine **Viskozite:** 70-80 sn. **İnceltici:** Direkt olarak uygulanır **Katı madde miktarı:** %30 **Parlama Noktası:** 40°C **Kuruma süresi:** Dokunma süresi 1-2 saat, toz tutma süresi 1-4 saat, sert kuruma süresi 2-6 saat.

UYGULAMA: Kardelen Yat Verniği uygulanacak yüzeyler yağ ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek yüzeyler Kardelen Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır. Kardelen Yet Verniği, fırça ile uygulanabilir. Kardelen Yat Verniği ile 2 kat halinde uygulama yapılmalı katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Uygulamalar +5°C üzerinde yapılmalıdır.

İNCELTME: Kardelen yat verniği, fırça ile uygulama için hazırdır. Püskürtme tabanca ile uygulamalar için %15 oranında Kardelen Sentetik Tiner ile inceltilebilir.

SARFİYAT: 1 lt Kardelen Yat Verniği ile yüzeyin durumuna bağlı olarak tek katta 12-15 m² alan boyanabilir..

AMBALAJ : 12 lt, 2,2 lt 0,70 lt teneke kutu

RENK : Renksiz

STANDART : TS 8693'e uygundur

FIELDS OF USE: Kardelen yacht varnish is a gloss varnish which can be used on all kinds of wooden surfaces indoors and outdoors, for decorative and protective purposes, without changing the natural appearance of wood.

PROPERTIES: It is a gloss varnish consisting of urethane alkyd resin and special solvent combination. It is resistant to yellowing. Due to its transparent nature, the natural color of wood does not change. It saves labor and time due to its high spreadability.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT:

Appearance: Gloss, Transparent **Chemical Structure:** Urethane Modified Alkyd resin **Viscosity:** 70-80 s. **Thinner:** directly applied **Solid matter quantity:** 30% **Flashing point:** 40°C **Drying period:** Period to touch: 1-2 hours, Period for keeping the dust away: 1-4 hours, solid drying period: 2-6 hours.

APPLICATION: Surfaces to be applied with Kardelen Yacht Varnish should be cleared from oil and swollen remnants. New surfaces to be varnished should be saturated with Kardelen Wood Preservative. Kardelen Yacht Varnish can be applied with brush. 2 coats of Kardelen Yacht Varnish should be applied and at least 6 hours should pass between the coats. Applications should be done above + 5°C.

THINNING: Kardelen Yacht Varnish is ready to apply with brush. For spray applications, it can be thinned with Kardelen Synthetic Thinner at a ratio of 15%

CONSUMPTION: With 1 lt Kardelen Yacht Varnish, 12-15 m² area can be painted in a single coat depending on the surface application.

PACKAGE : 12 lt, 2,2 lt 0,70 lt tin

COLOR : Colorless

STANDART : Compliant with TS 8693